


Jacob II



INSTRUKCJA MONTAŻU TELEPÍTÉS INŠTALÁCIA INSTALACE

Komoda
Komód
Komoda
Komoda

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAC SIĘ Z INSTRUKCJĄ




Mielőtt olvasni a telepítési utasításokat







Než budete čítať respektované pokyny pro instalaci



Než budete čítať rešpektované pokyny pre inštaláciu

PRIJE POČETKA MONTAŽE PROČITAJTE UPUTE


K	x48	P.	x4	Z2	x4	Z1	x4
M.	x16	G	x70	Po	x16	U	x6
T	x16	KI	x3	N	x5	W1 3,5x16	x16
W2 3x16	x8	W3 Euro	x24	W4 4x20	x5	W5 4x27	x12
1	x4	2	x4	5	x2		
3	x4	4	x8	6	x2		









$$|AI| = |BI|$$





<p>PL</p> <p style="text-align: center;">UWAGA !!! SZANOWNY KLIENCIE</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Jeżeli w paczce jakikolwiek z elementów uleg uszkodzeniu podczas transportu prosimy nie składać danego elementu oraz przesłanie kolory oraz daty z pieczęcią znajdującej się na etykiecie.</p> <p>ZASADY UŻYTKOWANIE MEBLI</p> <p>1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem 2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośredniem działaniem promieni słonecznych. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach 15-30°C, a wilgotność w granicach 25-80%. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników. 3. Wymagane jest równe ustawienie (wyprofilowanie) mebli. 4. Sposób montażu mebli, ilość elementów akcesoriów uzupełniających, określa instrukcja montażu dla danego mebla.</p> <p>ZASADY KONSERWACJI MEBLI</p> <p>meble należy odkurzać następująco : 1. a) powierzchnie wykończone na polsk wyłącznie sucha i miękka tkanina b) powierzchnie malowane można również odkurzać domowym odkurzaczem elektrycznym za pomocą kocówka z miękką szczotką 2. Powierzchnie mebli z laminatu, emali oraz lakierowane lakierami chemoutwardzalnymi (plastik) można zmywać wilgotną kaniną a następnie niezwłocznie wysuszyć miękką suchą kaniną Montażu musi dokonywać osoba posiadająca doświadczenie</p>	<p>CZ</p> <p style="text-align: center;">VAROVÁNÍ! Vážený ZÁKAZNÍK</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Důležité upozornění pro zákazníky !! Jestliže balení nebo jeho části, jsou viditelně poškozeny, ke kterému mohlo dojít během transportu. Prosíme Vás Vážený zákazníku, aby jste poškozené části nábytku NEMONTOVÁLI !! Na každém balíku je etiketa, kde se nachází informace o daném výrobku. Prosíme Vás Vážený zákazníci opasť tyto informace z etikety a zaslát nám je, případně Vašemu prodejci. Děkujeme Vám za pocopeni.</p> <p>ODPOVĚDNOST ZA VADY :</p> <p>1. poškozením zboží v případě vlastní přípravy 2. používáním zboží v podmínkách, které nesouhlasí s přirozenou prostředí (vhodné, chemické a mechanické vlivy, povrchovní podmínky, přímo sluneční záření atp.) neodborné montáž, záhadným, obsluhou, nebo nedodržání náležitých pravidel o zboží poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami 3. nekvalitní příprava podkladů (nerovnost stěn a podlah) pro řádnou realizaci montáže uplynutím záruční doby 4. mezi nábytkem a topením (radiátory) mit vždy rozestup 1 metr</p> <p>Čištění a údržba :</p> <p>Výrobek nečistěte abrazivními prostředky, organickými rozpouštědly, či jinými agresivními chemikáliemi. Nejste-li si jisti vhodnosti čisticího prostředku, pak jej rozhodně nepřejte na výrobek aplikovat. Prach z dřevěných zdech je lepko odstraňovat opatrně a jemně měkkou, čistou a suchou prachovkou. V případě většího znečištění použijte čisticí prostředek určený pro nábytek. Prach z kalounových částí je lepko odstraňovat jemným kartáčkem nebo vysáváním, v případě většího znečištění se může použít vhodný pěnový sapovaný prostředek. Montáž může provádět odborně způsobilá osoba.</p>
<p>SK</p> <p style="text-align: center;">VAROVANIE! VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Keď pri rozbalení tovaru zistíte akékoľvek poškodenie počas dopravy alebo manipulácie, nezačnete so skladaním daného elementu. Ku reklamácii predložte výrobňu štítko s dátumom z obalu.</p> <p>Pravidlá pre použitie nábytku</p> <p>1. Nábytok by mal byť používaný v súlade s ich určením a účelom 2. Nábytok by mal byť používaný v suchom, uzavretom prostredí a chránené pred škodlivými vplyvmi počasia a priamy slnečným žiareniom. Teplota vnútorného vzduchu by mala byť v rozmedzí 15 až 30 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 25 až 80% . Nábytok by nemal byť vo vzdialnosti menšej ako 1 meter od aktívnych ohrievačov. 3. Povinné je rovné nastavenie (vyrovnanie) nábytku.</p> <p>Údržba nábytku</p> <p>1. nábytok by mal byť vysávaný takto: a) plochy lesklým povrchom iba oprášte mäkkou handričkou b) lakované povrhy môžu byť vysávané s elektrickým domácom vysávačom na konci s mäkkou kefkou</p> <p>2. Nábytok s povrchom laminátu, smaltu a laku náterových hmôt, možno očísťiť s vlhkou handričkou a potom ho ihneď osušte mäkkou, suchou handričkou.</p> <p>Inštalácia musí osoba so skúsenosťami</p>	<p>HU</p> <p style="text-align: center;">FIGYELEM! TISZTEL T VÁSÁRLÓ</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Ha szállítás közben bármelyik elem megsérülne a dobozban, kérjük, hogy ne szerezze össze, hanem küldje el neunkük a színét és a címkékét található dátumot!</p> <p>Bútorok alkalmazási szabályzata</p> <p>1. A bútorot a rendeltetésére használtaltól eltérő módon igénybe venni nem szabad 2. Az Ön által vásárolt bútor a szokásos hazai klímatiskus köztükön belteri használatra készült. A terméket száraz helyiségeben ajánljatos elhelyezni, használni. A belteri levegő hőmérsékletének 15-30°C és a páratartalomnak 25-80% közt kell lennie. Övyük a sugarú hőtői és az erős napfénytői. A bútor és az aktív fűtőberendezés közti távolság nem lehet kisebb, mint 1 méter. 3. Kötélező a bútor egyenletes beállítása(kiegészítése).</p> <p>Bútorok karbantartása</p> <p>1. bútorokat a kővelkezőképpen kell tisztítani: a) fényses felületeket kizárolág száraz és puha ruhával b) festett felületeket lehet porszívóni puha végű kefél 2. Laminált, zománcozott vagy lakközött felületeket le lehet mosni nedves ruhával, majd azonnal szárítsa meg puha, szárazazzal.</p> <p style="text-align: center;">Telepítés kell, hogy egy személy tapasztalat</p>
<p>Ukoliko u paketu nedostaje bilo koji dio, molimo ne montirati namjestaj. Dostavite nam boju, datum isporuke i pecat sa etikete.</p> <p>UPUTE ZA KORISTENJA NAMJESTAJA</p> <p>1. Namjestaj treba biti koristen sukladno s njegovom konstrukcijom i namjenom. 2. Namjestaj skladistiti u suhom, zatvorenom prostoru koji je zasticen od stetnog utjecaja sunceve svijetlosti, kise i vlage. Preporucena temperatura zaka je od 15-30C a vлага od 25-80%. Namjestaj mora biti udaljen minimalno 1m od izvora topline, np.radijatora. 3. Namjestaj stavljati na ravnu podlogu. 4. Upute za montazu , kolicinu elemenata i pribor za montazu nalazi se u uputama za svaki model.</p> <p>UPUTE ZA CISCENJE</p> <p>1. Uklanjanje prasine: a) S povrsina s visokim sjajem rasinu brisati suhom, mekanom krpom. b) S lakiranih povrsina prasinu ukloniti usisivacem ili mekanom cekticom 2. Laminirane, emajlirane te lakirane lakovima na bazi kemo lakova (ucvrscivaci) mozete brisati na moro i neposredno nakon toga temeljito osusiti. Montiranje namjestaja morate povjeriti isusnoj osobi.</p> <p>PRIJE MONTIRANJA PAZLJIVO PROCITATI UPUTE.</p>	

Ukoliko u paketu nedostaje bilo koji dio, molimo ne montirati namjestaj. Dostavite nam boju, datum isporuke i pecat sa etikete.

UPUTE ZA KORISTENJA NAMJESTAJA

- Namjestaj treba biti koristen sukladno s njegovom konstrukcijom i namjenom.
- Namjestaj skladistiti u suhom, zatvorenom prostoru koji je zasticen od stetnog utjecaja sunceve svijetlosti, kise i vlage. Preporucena temperatura zaka je od 15-30C a vлага od 25-80%. Namjestaj mora biti udaljen minimalno 1m od izvora topline, np.radijatora.
- Namjestaj stavljati na ravnu podlogu.
- Upute za montazu , kolicinu elemenata i pribor za montazu nalazi se u uputama za svaki model.

UPUTE ZA CISCENJE

- Uklanjanje prasine:
 - S povrsina s visokim sjajem rasinu brisati suhom, mekanom krpom.
 - S lakiranih povrsina prasinu ukloniti usisivacem ili mekanom cekticom
 - Laminirane, emajlirane te lakirane lakovima na bazi kemo lakova (ucvrscivaci) mozete brisati na moro i neposredno nakon toga temeljito osusiti.
- Montiranje namjestaja morate povjeriti isusnoj osobi.

PRIJE MONTIRANJA PAZLJIVO PROCITATI UPUTE.